

长期储存的有效
解决方案

极端干燥柜

$\leq 0.5\% \text{ RH}$

$\varnothing \leq 1\% \text{ RH}$

max. 40 °C

MP DRY CABINET LT



MP DRY CABINET I LT

外部尺寸	700 × 960 × 680 mm
内部尺寸	695 × 760 × 600 mm
容积	315 L

3 层ESD隔板,每层隔板高度可调间距为20 mm

MP DRY CABINET II LT

外部尺寸	700 × 1920 × 690 mm
内部尺寸	695 × 1660 × 600 mm
容积	690 L

5 层ESD隔板,每层隔板高度可调间距为20 mm

MP DRY CABINET IV LT

外部尺寸	1393 × 1920 × 690 mm
内部尺寸	1390 × 1660 × 600 mm
容积	1385 L

10 层ESD隔板,每层隔板高度可调间距为20 mm

DRY CABINET LT 规格

标准配置

防静电机身 - 颜色RAL7016	✓	USB接口	✓
传统机械门锁	•	电子磁力门锁	•
离心式风扇	✓	额外在加装MPDRY干燥组件 (FOR II + IV)	•
温度可加热至 40 ° C	•	可调高度支撑脚	✓
MP干燥机组相对湿度 < 0.5 % RH	✓	防静电工业移动轮	✓
ROTRONIC 温湿度传感器 ± 0.8% RH, 0.1K	✓	可设置的声音报警器*	✓
图形触摸显示器 - IDEC	✓	内部LED照明	•
LAN区域网路连结	✓	状态指示灯	•
集成数据记录器 - 用户可自行配置	✓	ROTRONIC 温湿度传感器 HPS ± 0.5% RH, 0.1K	•

• 选购配件

* 开门报警, 设定的时间报警, 或者干燥柜的状况报警

www.dry-cabinet.com | www.drycabinet.eu | www.hi-glory.com (China)

MP Elektronik Technologie, s.r.o. | Jos. Čejky 541 | 679 32 Svitávka | Czech Republic
 Tel: +420 516 416 937 | Fax: +420 516 417 641 | E-mail: info@mpelektronik.cz | www.mpelektronik.cz
 捷克共和国设计及制造 Made in Czech Republic