

長期儲存的有效
解決方案

極端乾燥櫃

≤ 0.5 % RH

Ø ≤ 1 % RH

max. 40 °C

MP DRY CABINET LT

繁體中文版



MP DRY CABINET I LT

外部尺寸	700 × 960 × 680 mm
內部尺寸	695 × 760 × 600 mm
容積	315 L

3 層ESD隔板,每層隔板高度可調間距為20 mm

MP DRY CABINET II LT

外部尺寸	700 × 1920 × 690 mm
內部尺寸	695 × 1660 × 600 mm
容積	690 L

5 層ESD隔板,每層隔板高度可調間距為20 mm

MP DRY CABINET IV LT

外部尺寸	1393 × 1920 × 690 mm
內部尺寸	1390 × 1660 × 600 mm
容積	1385 L

10 層ESD隔板,每層隔板高度可調間距為20 mm

DRY CABINET LT 規格

標準配置			
防靜電機身 - 顏色RAL7016	✓	USB連接口	✓
傳統機械門鎖	•	電子磁力門鎖	•
離心式風扇式	✓	額外在加裝MPDRY乾燥機組 (僅供 II + IV)	•
溫度可加熱到 40 ° C	•	可調高支撐腳	✓
MP乾燥機組相對濕度 < 0.5 % RH	✓	防靜電工業移動輪	✓
ROTRONIC 溫濕度感應器 ± 0.8% RH, 0.1K	✓	可設置的聲音警報器*	✓
圖形化觸控螢幕 - IDEC	✓	內部LED照明	•
LAN區域網路連接 - RJ45	✓	狀態指示燈	•
集成數據記錄器 - 用戶可自行配置	✓	ROTRONIC 溫濕度感應器 HPS ± 0.5% RH, 0.1K	•

• 選購配件

* 開門報警, 設定的時間報警, 或者乾燥櫃的狀態報警

www.dry-cabinet.com | www.drycabinet.eu | www.hi-glory.com (China/Taiwan)

MP Elektronik Technologie, s.r.o. | Jos. Čejky 541 | 679 32 Svitávka | Czech Republic
 Tel: +420 516 416 937 | Fax: +420 516 417 641 | E-mail: info@mpelektronik.cz | www.mpelektronik.cz
 捷克共和國設計及製造 Made in Czech Republic